







1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: stolarka okienna IGLO EDGE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: DRUTEX Spółka Akcyjna; ul. Lęborska 31; 77-100 Bytów; www.drutex.eu
4. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych: system 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1488), INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACÍ, a. s. (INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION) merged with ex-NB 1390 (nr notyfikacji 1023)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

							
Typ	Rodzina okien ze stałym szkleniem	Rodzina okien jednodzielných rozwieranouchylných	Rodzina drzwi balkonových jednoskrzydlových	Rodzina okien dwuskrzydlových ze slupkiem ruchomým	Rodzina drzwi balkonových dwudzielnych ze slupkiem statým	Rodzina okien jednorzędových třískřídlových ze slupkiem statým i ruchomým	Rodzina okien dwurzędových ze slupkiem ruchomým
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe						
Wymiary [mm]	2600 x 2400	1500 x 1500	1000 x 2400	1800 x 2400	1800 x 2400	3750 x 1500	1700 x 2000
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4
Wodoszczelność	E750	E750	E750	E750	E750	E750	E750
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4/B4	Klasa C4/B4	Klasa C4/B4	Klasa C2/B2	Klasa C2/B2	Klasa C4/B4	Klasa C3/B3
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione
Substancje niebezpieczne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Szyba	6/18/4/16/6	4/18/4/18/4	4/18/4/18/4	4/18/4/18/4	4/18/4/18/4	4/18/4/18/4	4/18/4/18/4
Przenikalność cieplna U_w [W/(m ² ·K)]	0,61	0,71	0,72	0,73	0,74	0,72	0,81
Przenikalność cieplna U_g [W/(m ² ·K)]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]	52	52	52	52	52	52	52
Przenikalność światła T_v [%]	73	74	74	74	74	74	74
Właściwości akustyczne R_w	Dla okna referencyjnego jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm: 36 (-2;-7) dB (pakiet szybowy 4/18/4/18/4)						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bytów, dnia: 21.05.2024

W imieniu producenta podpisać:

DRUTEX
(33) SPÓŁKA AKCYJNA
77-100 Bytów, ul. Lęborska 31
tel. +48 59 822 91 00, fax +48 59 822 91 03
NIP 842-16-22-720, BDO: 000001469

Arkadiusz Listwon