







1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: stolarka okienna IGLO ENERGY / IGLO ENERGY CLASSIC
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: DRUTEX Spółka Akcyjna; ul. Lęborska 31; 77-100 Bytów; www.drutex.eu
4. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych: system 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Institut für Fenstertechnik eV (nr notyfikacji 0757), Institut pro testování a certifikaci, a. s. (institute for testing and certification) merged with ex-NB (nr notyfikacji 1023)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

							
Typ	Rodzina okien ze stałym szkleniem	Rodzina okien jednodzielnych rozwierano-uchylnych	Rodzina okien dwuskrzydłowych ze słupkiem stałym	Rodzina okien dwuskrzydłowych ze słupkiem ruchomym	Rodzina drzwi balkonowych jednoskrzydłowych	Rodzina drzwi balkonowych dwudzielnych ze słupkiem ruchomym	Rodzina drzwi balkonowych dwudzielnych ze słupkiem ruchomym z progiem
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe						
Wymiary [mm]	2356 x 2356	1200 x 1500	2230 x 1240	1650 x 1240	900 x 2100	1605 x 2110	2000 x 2200
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 3
Wodoszczelność	Klasa E750	Klasa E750	Klasa E750	Klasa E750	Klasa E750	Klasa E750	Klasa 3A
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4/B4	Klasa C4	Klasa C4	Klasa C4	Klasa C4	Klasa C3	Klasa C2
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione
Substancje niebezpieczne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Szyba	6/16/4/16/6	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4
Przenikalność cieplna U_w [W/(m ² ·K)]	0,75	1,1	0,73	1,2	0,75	1,2	0,79
Przenikalność cieplna U_g [W/(m ² ·K)]	0,6	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5
Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]	52	64	52	64	52	64	52
Przenikalność światła T_v [%]	73	82	74	82	74	82	74
Właściwości akustyczne R_w	Dla okna referencyjnego jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm: 35 (-1;-5) dB (pakiet szybowy 4/16/4), 37 (-2;-7) dB (pakiet szybowy 4/18/4/18/4)						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bytów, dnia: 22.05.2024

DRUTEX
(33) SPÓŁKA AKCYJNA
77-100 Bytów, ul. Lęborska 31
tel. +48 59 822 91 00, fax +48 59 822 91 03
NIP 842-16-22-720, BDO: 000001469

W imieniu producenta podpisał:

Arkadiusz Listwon