








1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: stolarka okienna IGLO ENERGY / IGLO ENERGY CLASSIC
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: DRUTEX Spółka Akcyjna; ul. Lęborska 31; 77-100 Bytów; www.drutex.eu
4. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych: system 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1:2006+A2:2016
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1488), Institut pro testování a certifikaci, a. s. (institute for testing and certification) merged with ex-NB 1390 (nr notyfikacji 1023)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

																		
Typ	Okna ze stałym szkleniem	Okna jednodzielne rozwierano-uchylne	Okno balkonowe jednoskrzydłowe	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym i progiem 20 mm	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym i progiem 0 mm	Okna jednorzędowe trójskrzydłowe ze słupkiem stałym i ruchomym	Okna dwurzędowe ze słupkiem ruchomym									
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe																	
Wymiary [mm]	2600 x 2400		1500 x 1500		1000 x 2400		1800 x 2400		1800 x 2400		1800 x 2400		1800 x 2400		3750 x 1500		1700 x 2000	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		Klasa 4		Klasa 4		Klasa 4		Klasa 4		Klasa 4		Klasa 3		Klasa 4		Klasa 4	
Wodoszczelność	Klasa E750		Klasa E750		Klasa E750		Klasa E750		Klasa E750		Klasa 5A		Klasa 3A		Klasa E750		Klasa E750	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4/B4		Klasa C4/B4		Klasa C4/B4		Klasa C2/B3		Klasa C2/B3		Klasa C2/B3		Klasa C2/B2		Klasa C4/B4		Klasa C2/B3	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		Spełnione		Spełnione		Spełnione		Spełnione		Spełnione		Spełnione		Spełnione		Spełnione	
Substancje niebezpieczne	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	
Szyba	6/24/6	6/16/4/16/6	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4	4/16/4	4/18/4/18/4
Przenikalność cieplna U_w [W/(m²·K)]	1,2	0,69	1,1	0,71	1,1	0,72	1,2	0,73	1,2	0,73	1,2	0,76	1,2	0,76	1,2	0,72	1,2	0,80
Przenikalność cieplna U_g [W/(m²·K)]	1,2	0,6	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5
Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]	63	52	65	53	65	53	65	53	65	53	65	53	65	53	65	53	65	53
Przenikalność światła T_v [%]	81	73	82	73	82	73	82	73	82	73	82	73	82	73	82	73	82	73
Właściwości akustyczne R_w	Dla okna referencyjnego jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm: 35 (-1;-5) dB (pakiet szybowy 4/16/4), 37 (-2;-7) dB (pakiet szybowy 4/18/4/18/4)																	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bytów, dnia: 01.04.2025

W imieniu producenta podpisał:

DRUTEX
(33) SPÓŁKA AKCYJNA
77-100 Bytów, ul. Lęborska 31
tel. +48 59 822 91 00, fax +48 59 822 91 03
NIP 842-16-22-720, BDO: 000001409

Arkadiusz Listwon