







1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: stolarka okienna IGLO 5 / IGLO 5 CLASSIC
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: DRUTEX Spółka Akcyjna; ul. Lęborska 31; 77-100 Bytów; www.drutex.eu
4. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych: system 3
5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1488), Institut für Fenstertechnik eV (nr notyfikacji 0757), Institut pro testování a certifikaci, a. s. (institute for testing and certification) merged with ex-NB 1390 (nr notyfikacji 1023)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

									
Typ	Okna jednodzielne rozwierano-uchylne	Okna jednodzielne rozwierane	Okna ze stałym szkleniem	Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym	Okna balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym i progiem 0 mm	Okna jednorzędowe trójskrzydłowe ze słupkiem stałym i ruchomym	Okna dwurzędowe ze słupkiem ruchomym	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe								Norma zharmonizowana
Wymiary [mm]	1500 x 1500	1500 x 1500	1500 x 1500	1464 x 1435	2000 x 2200	2000 x 2200	3800 x 1700	1700 x 2000	EN 14351-1:2006+A2:2016
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	Klasa 4	
Wodoszczelność	Klasa 9A	Klasa 9A	Klasa 9A	Klasa 9A	Klasa 9A	Klasa 3A	Klasa 8A	Klasa 7A	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4	Klasa C2	NPD	Klasa C4	Klasa C1	Klasa C1	Klasa C2	Klasa C1	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełnione	NPD	NPD	NPD	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	
Substancje niebezpieczne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Szyba	4/16/4	4/14/4/14/4	4/16/4	4/14/4/14/4	4/16/4	4/14/4/14/4	4/16/4	4/14/4/14/4	
Przenikalność cieplna U_w [W/(m ² ·K)]	1,2	0,81	1,2	0,81	1,2	0,77	1,3	0,95	
Przenikalność cieplna U_g [W/(m ² ·K)]	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	1,1	0,6	
Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]	65	53	65	53	65	53	65	53	
Przenikalność światła [%]	82	73	82	73	82	73	82	73	
Właściwości akustyczne R_w	Dla okna referencyjnego jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm: 34 (-1;-4) dB (pakiet szybowy 4/16/4), 36 (-2;-6) dB (pakiet szybowy 4/14/4/14/4)								

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bytów, dnia: 02.12.2025

W imieniu producenta podpisał:

DRUTEX
(33) SPÓŁKA AKCYJNA
77-100 Bytów, ul. Lęborska 31
tel. +48 59 822 91 00, fax +48 59 822 91 03
NIP 842-16-22-720, BDO: 000001469

Arkadiusz Listwon